

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP HiSpeed

HF HALOGENFREI


Flexibles Elektroinstallationsrohr aus Polypropylen halogenfrei
Schwere Ausführung - Besonders druck- und schlagfest
Sehr hohe Gleitfähigkeit - geringere Einzugskraft erforderlich

Prüfzeichen: ÖVE, CE







Normen: geprüft nach IEC 61034-2
 IEC 60754-1, IEC 60754-2
 EN 61386-1, EN 61386-22

Technische Daten

Kennzeichen: 3343-3
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
 Schlagfestigkeit: 2 Joule
 Temperaturbereich: -25°C bis +105° C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend nach EN 61386-1, EN 61386-22
 Halogenfrei: ja - nach IEC 60754-1, IEC 60754-2
 REACH Verordnung: ja - alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC
 Material: Polypropylen - innen beschichtet/geölt
 Farbe: schwarz

Verpackung: Bund - mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge
3004.50020.1909	E-Rohr flex-M PP HiSpeed 20mm	Ø 20mm	100m
3004.50025.1909	E-Rohr flex-M PP HiSpeed 25mm	Ø 25mm	100m