

**DE** **Datenblatt**

**Aufputz Bewegungsmelder PRO 180°**



**Kompakter Bewegungsmelder 180° IP44 für Aufputz Wand- und Deckenmontage**  
 Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung.  
 Eine Befestigung an einer 60mm UP Dose ist vorgesehen.

Montageart: Aufputz Wand / Decke  
 Farbe: weiß  
 Material: Polycarbonat




**Art.Nr.** 5010.00013.0196

**EAN** 9008954260137

**Technische Daten**

Anschlussspannung:	220 - 240V AC, 50-60Hz	
Standby-Verbrauch:	< 1W	
Max. Schaltsrom:	≤ 5A	
Anschluss:	Schraubklemme, 4polig	
Schaltleistungen:	Ohmsche Last:	max. 1000W
	Elektronische Last:	max. 500W
	LED:	max. 150W
Min. Anschlusslast:	10W	
Erfassungswinkel:	180°	
Erfassungsbereich:	bis 10m	
Montagehöhe:	2,5 - 4,0m	
Helligkeitsbereich:	5 - 2000 Lux	
Ausschaltverzögerung:	min. 6 Sek. - max. 10 Min.	
Impulsbetrieb:	1 Sek.	
LED Modus:	OFF / Warning / Watch	



Sensorkopf schwenkbar für Wand und Deckenmontage



Integrierte Warn-LED zur Abschreckung



inkl. Objektivschutz zur Einschränkung des Erfassungsbereichs

**Gehäusedaten**

Farbe: weiß  
 Material: Polycarbonat

**Schutztechnik**

Schutzart: IP44  
 Schutzklasse: SKII Schutzisoliert  
 Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

**Abmessungen:** (hxbxt = Höhe x Breite x Tiefe)

hxbxt: 129x80x63mm