



## **Datenblatt**





Kompakter Bewegungsmelder 360° IP55 für Aufputz Wand- und Deckenmontage Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung. Stellen Sie den Sensor nach Wunsch ein, und verwenden Sie die einmalige Urlaubsfunktion für die Sicherheit wenn Sie im Urlaub sind.

Montageart: Aufputz Wand / Decke

Farbe: weiß

Material: Polycarbonat



**Art.Nr.** 5010.00012.0196 **EAN** 9008954259964

## **Technische Daten**

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz

Standby-Verbrauch: < 0.5W Max. Schaltsrom:  $\le 10A$ 

Anschluss: Schraubklemme, 4polig

Schaltleistungen: Glühlampen:

Glühlampen: max. 2300W
Halogen 230V: max. 1200W
Leuchtstofflampen: max. 600W
LED Lampen: max. 400W
Energiesparlampen: max. 400W

Min. Anschlusslast: 10W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: bis 16m
Montagehöhe: 2,5 - 4,0m

Helligkeitsbereich: 5 - 2000 Lux Lernmodus
5 - 500 Lux Urlaubsmodus
Ausschaltverzögerung: min. 5 Sek. - max. 30 Min. / Test / Impuls

Impulsbetrieb: 1 Sek.

LED Modus: Warning / Watch

Potentialfreier Kontakt - Jumper entfernen L/D1

Urlaubsmodus - Sicherheitsfunktion der BWM schaltet zufällig ein und aus

## **Gehäusedaten**

Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

## **Schutztechnik**

Schutzart: IP55

Schutzklasse: SKII Schutzisoliert Temperaturbereich: SKII Schutzisoliert -20°C bis +50°C

Zubehör optional: 5010.99000.0296 IR-Fernbedienung



Abmessungen: (hxbxt = Höhe x Breite x Tiefe)

hxbxt: 150x90x84mm