

DE Datenblatt

Anbau Panel EBRO / TAJO UGR ≤ 19 CCT



Modernes energiesparendes LED Anbaupanel

Geeignet für Deckenaufbau- oder Wandanbau-Montage. Einfache Montage direkt am Rahmen mit dem mitgelieferten Zubehör. Ausführung mit 3 umschaltbaren Lichtfarben und erhöhtem Blendschutz UGR ≤ 19 für Office-Anwendungen.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß
Material: Alu/Stahl/Polystyrol




Art.Nr.	2414.02036.0196	EBRO 640x640	EAN	9008954064889
Art.Nr.	2414.02136.0196	TAJO 1285x320	EAN	9008954064896

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 5300lm (ϕ_{use} 360° brutto) (*)
Farbwiedergabe: CRI>80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6500K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 113°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6500K etwas niedriger.

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: Polystyrol (Diffusor mikroprismatisch)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

EBRO 640x640	lxbxh	640x640x30mm
TAJO 1285x320	lxbxh	1285x320x30mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (2414020360196-L, 2414021360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.