



 ϵ

Technische Daten <i>Technical data</i>		
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800650	800651
Тур Туре	DU4DA14-480	DU4DA14-768
Eingangsspannung Input voltage	1224 Vdc	
Ausgangsspannung <i>Output voltage</i>	1224 Vdc	
Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc <i>Max. output power at 12 Vdc</i>	4 x 60 W	4 x 96 W
Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc <i>Max. output power at 24 Vdc</i>	4 x 120 W	4 x 192 W
PWM-Frequenz <i>PWM frequency</i>	500 Hz	
Steuerstrom max. Control current max.	1,5 mA	
Max. Bemessungstemperatur (tc) Rated max. temperature (tc)	75 ℃	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	178 x 46 x 20 mm	170 x 59 x 29 mm

- 4-kanaliger Dimmer f
 ür LEDs f
 ür konstante Spannung
- Ansteuerung nur durch DALI mit SELV-Potential
- 4 Kanäle mit aufeinanderfolgenden Adressen, einstellbar:
 - einen Knopf lange drücken bis Anzeige blinkt (Adresse des ersten Kanals)
 - rechts/links drücken zum Einstellen
 - lange drücken zum Speichern oder Adressierung durch DALI-Steuerung
- Geeignet zur Ansteuerung durch CASAMBI-Schnittstellen
- 4 channel LED dimmer for constant voltage to be controlled only by DALI with SELV potential
- 4 channels with successive addresses, adjustable:
 - press and hold any button until display flashes (address of first channel) press right/left button to adjust
- press and hold for saving or addressing by DALI controller
- Adapted to be controlled by CASAMBI-Interfaces

