

Datenblatt

e² Elektroinstallationsrohr HF starr - leichte Ausführung







Elektroinstallationsrohr starr- für mittlere mechanische Beanspruchung mit einseitig angeformter Muffe

Prüfzeichen: IMQ, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2
 IEC 60754-1, IEC 60754-2

Farbe: hellgrau - ähnlich RAL 7035
 Material: Polypropylen

Technische Daten

Kennzeichen: 2242-1
 Scheiteldruckfestigkeit: >320N
 Schlagfestigkeit: 1 Joule
 Temperaturbereich: -25°C bis +90° C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
 Halogenfrei: Ja
 Verpackung: Bund foliert



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge	EAN Stk.	EAN Bund
3001.40020.1503	E-Rohr starr-L e2RL-HF 20mm	Ø 20mm	3m	8032793879794	8054320284628
3001.40025.1503	E-Rohr starr-L e2RL-HF 25mm	Ø 25mm	3m	8032793879800	8054320284611
3001.40032.1503	E-Rohr starr-L e2RL-HF 32mm	Ø 32mm	3m	8032793879817	8054320284604
3001.40040.1503	E-Rohr starr-L e2RL-HF 40mm	Ø 40mm	3m	8032793879824	8054320284598