

Datenblatt

Einbau-Notleuchte SLIM LED mit Autotest

Rettungszeichenleuchte

Notleuchte geeignet für Deckeneinbaumontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft



Montageart: Einbau Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2716.00103.1396
EAN 9008954365023

Elektrik

Lichtquelle: LED SMD2835 (nicht austauschbar)
Leistung: 3W / 150lm
Ähnlichste Farbtemperatur: 6000K
Dimmbar: nein
Akku: LiFePO₄ 3,2V / 1500mAh
Akkuladezeit: 24 Std.
Überbrückungszeit: 3 Std.
Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft
Erkennungsweite: 24m
Leuchtdichte: >500cd/m²
Anschlussspannung: 220 - 240V AC



Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: PMMA
Verschlussart: Gesteckt

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Zubehör

Piktogrammset inkl. (1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 2x Pfeil unten; 2x Pfeil oben; 1x Blind weiß)

Abmessungen

Einbau-Notleuchte lxbxh 310 x 75 x 230mm Deckenausschnitt lxbxh 355 x 50 x 50mm

Nur als Rettungszeichenleuchte verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.