

Datenblatt

Hohlwanddose Ø120x65mm inkl. Deckel - winddicht






Hohlwanddose in winddichter Ausführung für luftdichte Elektroinstallationen
Elastische Dichtmembrane für werkzeuglose Rohr- bzw. Kabeleinführung

Prüfzeichen: CE, 
geprüft nach EN 60670-1:2005; EN 60670-22:2006
Farbe: gelb
Material: PP - Polypropylen

Art.Nr. 3501.02004.0098

Technische Daten

Bemessungsspannung: 400V
Halogenfrei: Ja
REACH Verordnung: Ja- alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC
Montageart: Hohlwand 7-40mm
Schutzart: IP30
Temperaturbereich: -5°C bis +45°C
Einführungen: 3x Ø25mm; 3x Ø20mm; 3x Ø10mm



Einführungen - Zulässige Dimensionen:

Anzahl	Typ
3x	Rohr Ø25mm
3x	Rohr Ø20mm
4x	Kabel/Leitung 5x2,5mm ²
4x	Kabel/Leitung 7x1,5mm ²
6x	Kabel/Leitung 3x2,5mm ²
6x	Kabel/Leitung 5x1,5mm ²
9x	Kabel/Leitung 3x1,5mm ²

Es ist zulässig die Leitungseinführungen mittels geeignetem Werkzeug (zb. Stufensenker, Knackwerkzeug, etc.) auf andere Dimensionen zu erweitern. Nicht zulässig ist das Bearbeiten mit Messern oder sonstigen ungeeigneten Werkzeugen. Es ist stets darauf zu achten, die Zugentlastung entsprechend der Rohrdimension sicherzustellen.

ACHTUNG: Durch diese Veränderungen wird die Dichtheit **nicht** mehr gewährleistet.

Abmessungen (Øxt = Durchmesser x Tiefe)

Außenmaße	Øxt	68 x 45mm
Fräslot:	Ø	68mm