

Datenblatt

Hohlwanddose Ø68x45/60mm winddicht



HF HALOGENFREI



Hohlwanddose in winddichter Ausführung für luftdichte Elektroinstallationen
Elastische Dichtmembrane für werkzeuglose Rohr- bzw. Kabeleinführung

Prüfzeichen: CE, 
geprüft nach EN 60670-1:2005; EN 60670-22:2006
Farbe: gelb
Material: PP - Polypropylen

Art.Nr. 3501.03000.0098 HWD Ø68x45mm
Art.Nr. 3501.03002.0098 HWD Ø68x60mm

Technische Daten

Bemessungsspannung: 400V
Halogenfrei: Ja
Montageart: Hohlwand 7-40mm
Schutzart: IP30
Temperaturbereich: -5°C bis +45°C
Einführungen: Rohr: 2x Ø25mm
Kabel: 2x Ø10mm



Es ist zulässig die Leitungseinführungen mittels geeignetem Werkzeug (zb. Stufensenker, Knackwerkzeug, etc.) auf andere Dimensionen zu erweitern. Nicht zulässig ist das Bearbeiten mit Messern oder sonstigen ungeeigneten Werkzeugen. Es ist stets darauf zu achten, die Zugentlastung entsprechend der Rohrdimension sicherzustellen.

ACHTUNG: Durch diese Veränderungen wird die Dichtheit **nicht** mehr gewährleistet.

Abmessungen (Øxt = Durchmesser x Tiefe)

Außenmaße Øxt 68 x 45mm
Fräsloch: Ø 68mm