

DE Datenblatt

Infrarot Heizpaneel INFRAe² design



Heizpaneel im schlanken Design

Das Heizpaneel sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima.
Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.
Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.

Montageart: Anbau Wand, Decke (nur mit Zubehör), freistehend (mit Standfüßen)
Farbe: schwarz
Material: Aluminium



Art.Nr. 4402.01020.1996 IR Heizpaneel INFRAe² design M 600W

Technische Daten

Heizelement: Infrared Carbon crystal (Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall)
Rahmen: rahmenlos
Oberfläche Vorderseite: Aluminium
Rückwand: Aluminium
Oberflächentemperatur: Vorderseite: 90-110°C
Rückseite: 40-50°C
Energieübertragungsrate: 98%
Überhitzungsschutz: Ja
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Kabellänge: 1,9m mit SCHUKO-Stecker
Farbe: schwarz
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Lebensdauer: 100.000Std.

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
IR Heizpaneel INFRAe ² design M 600W	8-20m ²	600W	2,5A	1000 x 595 x 33mm	5,5kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard;
Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.