

Datenblatt

Kabelgleitmittel GEL 1kg



Für den leichten und schonenden Einzug von Elektro-, Telefon-, und Koaxialkabeln im Hoch- und Tiefbau.
Es beseitigt bis zu 80% der Reibung.

Art.Nr. 4106.01009.0096

Technische Daten

Art: Kabelgleitmittel
Viskosität: gelartig
Dichte: 1,0 g/cm³
pH-Wert: 7
Einsatztemperatur: -8°C bis +50°C
Wassergefährdungsklasse: 1

Farbe: weiß
Inhalt: 1kg

Eigenschaften

- Reduziert den Reibungswiderstand auf ein Minimum.
- Hinterlässt auf dem Kabel einen beständigen Gleitfilm, der das Ersetzen oder einziehen von weiteren Kabeln im selben Rohr erleichtert.
- Schützt das Kabel vor Alterung.
- Verklebt nicht bei Eintrocknung.
- Ungiftig, biologisch abbaubar, reaktionsträge und nicht entzündlich.

Anwendung: Gel mit einem Lappen am Kabel auftragen und mit Kabeleinzug fortfahren.

Entsorgung: Vollständig restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.e2.at

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.