

Datenblatt





Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Nur geeignet für die LPS Zentrale (GR-8600) 300W und 600W Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Montageart: Aufbau Wand / Decke Prüfzeichen: CE, TÜV ISO 9001

Farbe: Weiß

Material: PC+ABS-Blend

Art.Nr. 2723.50118.0196

Elektrik

Lampentyp: LED Leistung: 1,5W Lichtstrom 200lm

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Erkennungsweite: 15m Wandmontage (schmale Seite)

17m Deckenmontage (breite Seite)

Anschlussspannung: 15 - 30V DC

Gehäusedaten

Farbe: Weiß

Material Gehäuse: PC+ABS-Blend
Material Abdeckung: PC transparent
Verschlussart: Gesteckt

Schutztechnik

Schutzart: IP54

Prüfzeichen: CE, TÜV ISO 9001 Temperaturbereich: -30°C bis +50°C

Hergestellt nach: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

<u>Zubehör</u>

Piktogrammset (inkl.)

Abdeckung transparent (optional) 2799.23013.0196



ACHTUNG: Diese Leuchte darf nur an die LPS Zentrale (GR-8600) 300W oder 600W angeschlossen werden!



<u>Abmessungen</u>

lxbxh 358 x 125 x 88mm