



Mirror LED



Wall mounted luminaire recommended for hospital bathrooms and wards

Ausführung: electrostatically painted aluminum profile (gray colour as a standard). OPAL grooven inside diffuser. End caps in set.

Montageart: wall mounted

Einspeisung: 230V

ELEKTRISCHE PRODUKTDATEN

Leuchtmittel	LED
Lampenanzahl	1
Lieferbares Zubehör	Netzteil
Nennspannung	220 ... 240 V
zur Durchverdrahtung angebracht	Ja
mit Leuchtmittel bestückt	Ja
Leistungsfaktor	0,96

MECHANISCHE PRODUKTDATEN

Montagearten	Universal
Gehäuse-Material	Aluminium
für den Anschluss 3-Phasen Stromschienen	Nein

INFORMATIONSDATEN

Farbe	grau
Betriebstemperaturum-fang	-15 ... 40 °C
drehbar	Nein

ZERTIFIKATE UND PREISE

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I, Schutzleiteranschluss
CE	Ja
PZH	Ja
HACCP+	Ja
Power Flicker	=< 3%

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute der Leuchte	79 %
Lichtfarbe	weiss
Farbwiedergabeindex	84
Lichtverteilung	tief-breit strahlend
Lichtverteilung	Lichtaustritt DI
Schutzklasse der Leuchte	I
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
Lamp Lumen Maintenance Factor (after 60 000h)	85 %

OPTISCHE PRODUKTDATEN

Raster/ Blendschutz	OPAL
Abdeckungsfarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	Kunststoff opal


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Gewicht [kg]
AL001.2211.830.A000 PX4451001	11	1350	123	3000K	1,00
AL001.2211.840.A000 PX4451008	11	1390	126	4000K	1,00

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leuchtenanschlussleistung [W]	Leuchtenlichtstrom [lm]	Lichtausbeute der Leuchte [lm/W]	Farbtemperatur	Gewicht [kg]
AL002.2211.830.A000 PX4451015	16	2020	126	3000K	1,40
AL002.2211.840.A000 PX4451022	16	2090	131	4000K	1,40
AL003.2211.830.A000 PX4451029	22	2700	123	3000K	1,80
AL003.2211.840.A000 PX4451036	22	2780	126	4000K	1,80

ABMESSUNGEN



Artikelnummer	L [mm]	W [mm]	H [mm]
AL001.2211.830.A000 PX4451001	592	50	60
AL001.2211.840.A000 PX4451008	592	50	60
AL002.2211.830.A000 PX4451015	882	50	60
AL002.2211.840.A000 PX4451022	882	50	60
AL003.2211.830.A000 PX4451029	1172	50	60
AL003.2211.840.A000 PX4451036	1172	50	60

L = Länge | W = Breite | H = Höhe / Einbautiefe



