

Datenblatt

Sicherheitsleuchte GR-461

GR-461/WP



Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Flächenn - punktstrahlend
Überbrückungszeit mittels DIP-Schalter einstellbar.


Montageart: Aufbau / Einbau Decke
Prüfzeichen: CE, TÜV ISO 9001
Farbe: Weiß
Material: PC/ABS

Art.Nr. 2727.50155.0196

Elektrik

Lampentyp: LED
Leistung: 5,5W
Lichtstrom Netzbetrieb: 320lm
Lichtstrom Notbetrieb: 1 Std.
Überbrückungszeit: 3 Std.
Ähnlichste Farbtemperatur: 6000K
Akku: Ni-MH 4,8V / 1200 mAh
Akkuladezeit: 24 Std.
Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft
Autotestfunktion: Ja
Anschlussspannung: 220-240V AC 50-60Hz

Freiflächen-
beleuchtung



Gehäusedaten

Farbe: Weiß
Material Gehäuse: ABS / PC
Verschlussart: Gesteckt / Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Prüfzeichen: CE
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
Hergestellt nach: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62311,

Abmessungen (lxbxt = Länge x Breite x Tiefe)

lxbxt 158 x 158 x 60mm

Nur als Notbeleuchtung verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.