

Datenblatt

Schallschutzdose 68/58mm



Diese Dose absorbiert den Schall und garantiert somit Ruhe und Ungestörtheit
 Die schalldämmende Funktion der Wand bleibt mit dieser Dose vollständig erhalten
 2K-Membraneinführungen zum durchstoßen
 Einbau bis 5-fach-Kombination realisierbar

Prüfzeichen: VDE, CE, Reach, Rohs
 Farbe: hellgrau
 Material: PP, TPE

Art.Nr. 3501.02006.1699

Technische Daten

Nennspannung: 400V
 Temperaturbereich: -25° bis +200° C
 Temperaturbereich: +150°C (24 Stunden)
 Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C: 90% (kurzfristig)
 Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
 Schutzart: IP30
 Leitungseinführungen: 2x Rohr 25mm; 4x Leitung
 Fräsloch: 68mm
 Geeignet für Wandstärke: 5-40mm

Halogenfrei: ja
 Schwermetallfrei: ja
 Silikonfrei: ja
 PVC frei: ja

Prüfzeichen: VDE, CE, Reach, Rohs
 Geprüft nach: DIN EN 60670-1(VDE 0606-1); IN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
 Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10 140
 Glühdraht geprüft: 850°C

Differenz Schalldämmmaß bei Einbau von fünf Dosen in Leichtbauwand = -0,2dB

Inkl. pro VE jeweils 5 Verbindungsstutzen Typ E105



Abmessungen

Øxt 68 x 58mm