

## DE Datenblatt

**HF HALOGENFREI**



## Dosenmuffe IP68

Dosenmuffe mit Verplombungsmöglichkeit und Kabelbindervorrichtung  
UV-beständig, staubdicht, erdsäure- und fäulnisbeständig  
Wasserdicht bis max. 5m in der Erde

Material Deckel: Polypropylen  
Material Dose: Polypropylen  
Farbe: schwarz

KEMA  
CE  
EUR

Art.Nr. 3502.10001.0070  
EAN 9008954066210

### Technische Daten

Bemessungsspannung: 1000V AC  
Halogenfrei: Ja  
UV beständig: Ja  
Schutzart: IP68  
Schutzklasse: SKII - Schutzisolierung  
Temperaturbereich: -25° bis +70° C  
Material: Polypropylen  
Brandverhalten: selbstlöschend bis 650°C  
Verplombungsmöglichkeit: Ja

### Montage Kabelbinder

Integrierte Ösen für eine einfache Befestigung mit Kabelbindern.



### Im Lieferumfang enthalten

1x Dose mit Gewinde  
1x Einführungsstülpe 4xØ5-Ø14 mm  
1x Deckel mit Gewinde  
Kabelbinder (4 Stk 100mm und 3 Stk 300mm)  
1x Kabelgleitmittel  
1x Cuttermesser  
1x Schnittschablone

### Einführungen

1x Einführungsstülpe 4-fach Ø5-Ø14 mm

### Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe

Øxh 77 x 192mm

### Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.  
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.  
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.  
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.