

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP VV - Vorverdrahtet

Vorverdrahtet mit Aderleitungen H07Z1-U



Elektroinstallationsrohr biegsam und besonders druck- und schlagfest




Prüfzeichen:	ÖVE, CE, RoHS
Normen:	Rohr geprüft nach EN 61386-1, EN 61386-22, IEC 61034-2 EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 60754-2 Drähte geprüft nach: EN 50525-3-31, EN 60332-3-24, EN 60332-1-2 EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 60684-2 EN 50399, EN 60754-2, EN 61034-2
Farbe:	grau
Material:	Polypropylen

Technische Daten

Kennzeichen:	3422-3
Scheiteldruckfestigkeit:	>750N bei 23°C (+/-2°C)
Schlagfestigkeit:	6 Joule (IK08)
Temperaturbereich:	-5°C bis +90°C
selbstverlöschend:	ja - nicht flammausbreitend
halogenfrei:	Rohr ja - nach EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 Drähte ja - nach EN 60754-2
Verpackung	Bund

REACTION TO FIRE

CPR COMPLIANT REGULATION 305/2011/EU	
Standard:	EN 50575:2014+A1:2016
Class:	D _{ca} -s2, d2, a2
Classification:	EN 13501-6
Heat and smoke emission and flame development:	EN 50399
Flame propagation:	EN 60332-1-2
Corrosive gases or halogens:	EN 60754-2
Notified Body:	2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE
CE	2017



Ausführungen

Art.Nr.	Type	Farben	Durchmesser	Länge
3005.40315.1609	E-Rohr flex-M PP VV HF mit Ye 3x1,5mm ²	sw, bl, gg	Ø 20mm	100m
3005.40515.1609	E-Rohr flex-M PP VV HF mit Ye 5x1,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr	Ø 20mm	100m
3005.40325.1609	E-Rohr flex-M PP VV HF mit Ye 3x2,5mm ²	sw, bl, gg	Ø 20mm	100m
3005.40525.1609	E-Rohr flex-M PP VV HF mit Ye 5x2,5mm ²	sw, bl, gg, br, gr	Ø 20mm	100m