

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP UV-beständig VV - Vorverdrahtet

Vorverdrahtet mit Aderleitungen H1Z2Z2-K UV 2×6 + H07Z1-K 1×6 NRT

Elektroinstallationsrohr biegsam und besonders druck- und schlagfest



Prüfzeichen: ÖVE, CE






Technische Daten Schlauch

Temperaturbereich: **-5°C bis +90° C**

Kennzeichen: 3422-3

Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)

Schlagfestigkeit: 6 Joule (IK08)






Temperaturbereich: **-25°C bis +105° C**


Kennzeichen: 3343-3

Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)

Schlagfestigkeit: 2 Joule (IK07)



Farbe: schwarz
Material: Polypropylen
selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend EN 61386-1, EN 61386-22
Halogenfrei: ja - nach EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
UV-Beständig: ja - nach EN 50618:2015-12



Technische Daten PV-Kabel

Typ: H1Z2Z2-K
Kabelquerschnitt: 6mm²
Leiterklasse: Klasse 5
Maximale Spannung: 1800V DC / 1200V AC
Farbe: schwarz, rot
Material Mantel: LSZH Compound
Temperatur: -40°C bis +90°C
Anzahl Adern: 2
UV-Beständig: ja

Klasse gemäß den Normen: EN 50575:2014 + A1:2016
EN 13501-6:2014

Geprüft nach: EN 50618 Konstruktion und Spezifikationen
CEI EN 60332-1-2 Flammenausbreitung
CEI EN 50525 Gasemission
CEI EN 50289-4-17 Prüfung der UV-Beständigkeit
CEI EN 50396 Ozonbeständigkeit
CA01.00546 IMQ Zertifikat



DoP n° 1081/19

NB 0987

Technische Daten PE-Leiter

Typ: H07Z1-K
Kabelquerschnitt: 6mm²
Leiterklasse: Klasse 5
Bemessungsspannung: 450 / 750V
Farbe: grün/gelb
Material Mantel: LSZH Compound
Temperatur: -10°C bis +70°C
Anzahl Adern: 1
UV-Beständig: ja

Klasse gemäß den Normen: EN 50575:2014 + A1:2016
EN 13501-6:2014

Geprüft nach: EN 50525-3-31 - CEI 20-107/3-31
CA01.00477 IMQ Zertifikat



DoP n°1030/17

NB 0051

Art.Nr.	Type	Farben	Durchmesser	Länge
3008.31000.1909	E-Rohr flex-M PP VV UV mit H1Z2Z2-K UV 2×6 + H07Z1-K 1×6 NRT	sw, rt, gn/ge	Ø 20mm	100m