

DE Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT dimmbar



Universell einsetzbares LED Panel in flacher Ausführung.
2 Montagearten: Einbau oder Aufbau mit optionalem Rahmen
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K

Montageart: Einbau / Anbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.			EAN
2440.12018.0196	R 225 18W		9008954363845
2440.12024.0196	R 300 24W		9008954363852
2440.12030.0196	R 300 30W		9008954363869
2440.22018.0196	Q 225 18W		9008954363890
2440.22024.0196	Q 300 24W		9008954363906
2440.22030.0196	Q 300 30W		9008954363913

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)		
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Leistung:	18W	24W	30W
Gesamtlichtstrom:	2300lm	3200lm	4000lm
Nutzlichtstrom φ_{use} :	2300lm (φ_{use} 360°)	2700lm (φ_{use} 120°)	4000lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80		
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter		
Lichtaustritt:	direkt		
Symmetrie:	symmetrisch		
Abstrahlwinkel:	115°		
Dimmbar:	ja - mit LED-Dimmer (nicht integriert)		
Betriebsgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)		
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz		
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²		

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Zubehör

inklusive	Montagematerial				
exklusive	Aufbaurahmen	style R 225 18W	2499.40103.0196	style Q 225 18W	2499.40203.0196
		style R 300 24/30W	2499.40104.0196	style Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe	R 225 18W	Øxh	225 x 31mm	R 225 18W	Ø 205 - 210mm
	R 300 24/30W	Øxh	300 x 31mm	R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
lxbxh = Länge x Breite x Höhe	Q 225 18W	lxbxh	225 x 225 x 31mm	Q 225 18W	□ 205 - 210mm
	Q 300 24/30W	lxbxh	300 x 300 x 31mm	Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

Lochausschnitt

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.