

DE Datenblatt

FR-Wannenleuchte Ammoniak



Feuchtraum-Wannenleuchte geeignet für ammoniakhaltige Umgebung

Für den Einsatz in landwirtschaftlichen Gebäuden und Tierhaltung

Montagefreundlich mittels zwei Montageklammern aus INOX



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
 Farbe: hellgrau
 Material: ABS / Acryl



Art.Nr.	2000.14237.1596	37W - 3000K
Art.Nr.	2000.14337.1596	37W - 4000K
Art.Nr.	2000.14240.1596	40W - 3000K
Art.Nr.	2000.14340.1596	40W - 4000K
Art.Nr.	2000.14244.1596	44W - 3000K
Art.Nr.	2000.14344.1596	44W - 4000K

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)					
LED-Lebensdauer:	L80/B10 (25°C) 72.000 Std.					
Leistung:	37W	40W	44W	37W	40W	44W
Lichtstrom:	6010lm	6740lm	8205lm	6300lm	7070lm	8600lm
Lichtfarbe:	3000K	3000K	3000K	4000K	4000K	4000K
Farbwiedergabe:	CRI > 80					
Lichtaustritt:	direkt					
Symmetrie:	symmetrisch					
Dimmbar:	nein					
Betriebsgerät:	LED-Treiber (austauschbar)					
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz					

Gehäusedaten

Farbe:	hellgrau
Material Gehäuse:	ABS Kunststoff
Material Abdeckung:	Acryl
Verschussart:	INOX (Edelstahl) - Clips
Ammoniakbeständig:	ja (max. Konzentration: Ammoniak 5% / Ammoniumhydroxid 25%)

Unsere Empfehlungen hinsichtlich der chemischen Beständigkeit der Materialien basieren auf Informationen der Materiallieferanten und externer Prüfungen. Da die Beständigkeit der Metalle und Kunststoffe durch die Konzentration verschiedener Chemikalien, Temperatur und anderer Faktoren beeinträchtigt werden kann, sind die Angaben als allgemeiner Leitfaden und nicht als uneingeschränkte Garantie zu betrachten.

Schutztechnik

Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-25°C bis +40°C
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Lxbxh = Länge x Breite x Höhe

37W - 3000K	Lxbxh	1175 x 98 x 84mm
37W - 4000K	Lxbxh	1175 x 98 x 84mm
40W - 3000K	Lxbxh	1455 x 98 x 84mm
40W - 4000K	Lxbxh	1455 x 98 x 84mm
44W - 3000K	Lxbxh	1174 x 145 x 100mm
44W - 4000K	Lxbxh	1174 x 145 x 100mm