

DE Datenblatt

FR-Wannenleuchte Alpha 55W dimmbar




LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 140 - 160lm/W

Lichtfarbe mittels Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K

Äußerst montagefreundlich - INOX Montageclips - Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²

Dimmbar mittels DALI Funktion sowie über Push-Dimm



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat, UV-beständig

Art.Nr. 2000.15955.1596 EAN 9008954366020



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: max. 55W
Lichtstrom: max. 8400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Lichtfarbe: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Farbwiedergabe: CRI $\geq$ 85
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: Ja - DALI
Betriebsgerät: Philips LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 5polig, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter, 0,5 - 2,5mm² Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²

Alpha LED 55W		3000K	4000K	6000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
0,08A - 0,35A	max. 55W	7750lm	8400lm	7900lm

(*) durchschnittliche max. Leistung,
Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger
Referenzeinstellung: 0,35A / 4000K (NW)

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat UV-beständig
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal UV-beständig
Verschlussart: INOX - Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP66
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C
Schlagfestigkeit: IK08
UV-Schutz: ja

Zubehör

Anbauverschraubung, Montagematerial
Montagehaken für Kettenabhängung

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe **Gewicht**

lxbxh 1500 x 85 x 80mm 1,87kg

