

Datenblatt



Notleuchte BASE Mini LED 3H mit Autotest

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Betriebsart: Dauer oder Bereitschaft

Montageart: Aufbau Wand/Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2703.00030.0196

EAN 9008954065046

Elektrik

Lichtquelle:	LED SMD2835 (nicht austauschbar)
Leistung:	3,6W / 150lm
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	6000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Dimmbar:	nein
Akku:	LiFePO ₄ 3,2V / 1500mAh / 4,8Wh
Akkuladezeit:	24 Std.
Überbrückungszeit:	3 Std.
Betriebsart:	Dauer oder Bereitschaft
Autotestfunktion:	ja
Erkennungsweite:	12m
Leuchtdichte:	>500cd/m ²
Anschlussspannung:	220 - 240V AC



Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat transparent
Verschlussart:	Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-5°C bis +40°C

Zubehör

inkl. Piktogrammset
1x Pfeil links; 1x Pfeil rechts; 2x Pfeil unten; 1x Pfeil oben

Vertikales Acrylschild (optional) 2799.14006.0096

Abmessungen

lxbxh 218 x 100 x 47mm



Nur als Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte verwenden. Das Produkt ist zur Raumbeleuchtung in Gebäuden nicht geeignet.